

Akumulátorové vrtací
kladivo

Uneo

Všestranné akumulátorové
nářadí 3 v 1 na vrtání,
příklepové vrtání a šroubování

K výrobku

Kč 3 329,00*



* Nezávazná doporučená spotřebitelská cena včetně DPH.

Hlavní atributy výrobku

- Pneumatický příklepový mechanismus pro snadné a rychlé vrtání i do betonu
- Rychloupínací sklíčidlo SDS quick pro intuitivní a snadnou výměnu příslušenství během 3 sekund
- Dvoustupňová převodovka poskytuje vyšší rychlost či krouticí moment podle potřeby
- Kladivo, vrtačka a šroubovák na beton, zdivo, dlaždice, dřevo a kov
- Power for ALL – nízká hmotnost 1,2 kg s vyměnitelným akumulátorem 12 V
- Power for ALL: Jeden akumulátor a jedna nabíječka pro celý systém nářadí Home & Garden

Další výhody výrobku

Objednací číslo: 0603984022
Čárový kód EAN: 3165140668750

Akumulátorové vrtací kladivo

Uneo

Technické údaje

Napětí akumulátoru: 10,8 V

Kapacita akumulátoru: 1,5 Ah

Max. počet vyvrtaných otvorů na jedno nabití akumulátoru (do betonu): 31

Max. počet vyvrtaných otvorů na jedno nabití akumulátoru (do měkkého dřeva): 72

Max. počet šroubů na jedno nabití akumulátorů: 88

Volnoběžné otáčky (1. stupeň/2. stupeň): 0 – 280 / 900 ot/min

Počet příklepu: 0 – 4.800 příklepů/min

Síla jednotlivého příklepu (EPTA): 0,5 J

Příklepový mechanismus Bosch: pneumatický

Hmotnost: 1,2 kg

Rozsah vrtání

Max. Ø vrtání do betonu: 10 mm

Max. průměr děr do oceli: 8 mm

Max. Ø vrtání do dřeva: 10 mm

Informace k hlučnosti/vibracím

Naměřené hodnoty byly zjištěny podle normy EN 60745.
Celkové hodnoty vibrací (vektorový součet tří směrů).

Příklepové vrtání do betonu

Hodnota emise vibrací ah: 13.0 m/s²

Nepřesnost K: 2.5 m/s²

Vrtání do kovů

Hodnota emise vibrací ah: 2.5 m/s²

Nepřesnost K: 1.5 m/s²

Šroubování

Hodnota emise vibrací ah: 2.5 m/s²

Nepřesnost K: 1.5 m/s²

Úroveň hluku elektrického nářadí s hodnocením A činí typicky: hladina akustického tlaku 83 dB(A);
hladina akustického výkonu 94 dB(A). Nejistota K= 3 dB.

Funkce



Napětí akumulátoru

12 V



Kompaktní design

Kompaktní konstrukce, nízká hmotnost



Pneumatický příklepový mechanismus

Maximální využití síly



Upínání nástrojů SDS quick

Rychlá a jednoduchá výměna nástroje



Rozsah použití

Šroubování / vrtání / vrtání s příklepem



Dvoustupňová převodovka

Mimořádná životnost, optimální přenos síly

Funkce

12 V

Lithium-iontová technologie

Pneumatický příklepový mechanismus

Elektronická ochrana článků Bosch (ECP)

Uchycení vrtáku SDS quick

Použití: šroubování / vrtání / vrtání s příklepem

Softgrip

Elektronika Bosch