

Gyvatvorių žirkklės

AHS 70-34

Puikūs rezultatai ir nepriekaištingas valdymas karpant dideles gyvatvoves

[Į gaminio puslapį](#)

€ 239,99*



* Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM

Pagrindinės gaminio savybės

- Lengvas, ergonomiško dizaino įrankis leidžia pasiekti toli esančias vietas, todėl dirbti galėsite patogiau
- Galingas 700 W variklis padeda pasiekti puikių rezultatų pjaunant
- 700 mm ilgio ašmenys su 34 mm tarpais dantų ir pjovimo funkcija leidžia pjauti lengvai
- Puikiai tinka didelėms gyvatvorėms karpyti ir storoms šakoms pjaustyti
- Permatomas rankos skydelis ir ašmenų apsauga saugiam darbui

Kiti gaminio privalumai

- Galingas 700 W galios variklis užtikrina galingą kirpimą
- Frikcinė sankaba su ypač dideliu sukimo momentu (50 Nm) užtikrina įspūdingą kirpimo našumą
- Mažas svoris. Daugiau nei 15% lengvesnė už ankstesnį modelį, todėl galėsite karpyti gyvatvorę nevargindami rankų
- Darbas be pastangų. Paminkštinta galinė ir patobulinta priekinė rankena užtikrina optimalų svorio paskirstymą.
- Pjovimo funkcija. Su ašmenų priekyje esančiais dantukais galima lengvai nupjauti iki 38 mm skersmens šakas
- Lazerio spinduliu išpjauti peiliai, užgalasti deimantais, tiksliai ir švariai kerpa gyvatvorę
- Peilių protektorius, skirtas kirpti palei sieną ir žemę
- Optimali pusiausvyra ir ergonominės savybės – patogų dirbti bet kokioje padėtyje

Komplekto sudėtis:

- Apsauginis dėklas

Gaminio numeris: 0600847K00

EAN kodas: 3165140643665

Gyvatvorių žirkklės

AHS 70-34

Techniniai duomenys

Variklio galia: 700 W

Pjovimo juostos ilgis: 700 mm

Tarpas tarp dantų: 34 mm

Frikinės sankabos perduodamas sukimo momentas: 50 Nm

Tuščiosios eigos judesių skaičius: 3.400 kust./min.

Masė: 3,9 kg

Informacija apie triukšmą ir vibraciją

Matavimų vertės nustatytos pagal EN 60745

Vibracijos bendrosios vertės (trijų krypčių atstojamasis vektorius).

Vibracijos emisijos vertė a_h : 4.0 m/s²

Paklaida K: 1.5 m/s²

Tipinis elektrinio įrankio A kategorijos triukšmo lygis: garso slėgio lygis 76 dB(A); garso stiprumo lygis 97 dB(A). Paklaida K= 1 dB.

Funkcijos

Peilių apsauga „Protector“

Pjovimo funkcija