

Akumulatora perforators

Uneo

Daudzpusīgs bezvadu instruments trīs vienā urbšanai, skaldīšanai un kalšanai

[Doties uz izstrādājumu](#)

€ 159,99*



* Ieteicamā mazumtirdzniecības cena ar PVN

Izstrādājuma galvenās iezīmes

- Pneimatiskā āmura mehānisms vieglai un ātrai urbšanai pat cementā
- SDS quick urbpatrona intuitīvajai un vieglajai 3 sekunžu instrumentu maiņai
- Divu ātrumu pārnesums sniedz lielāku ātrumu un griezes momentu, atkarībā no pielietojuma
- Skaldiet, urbiet un skrūvējiet cementā, mūrī, flīzēs, kokā un metālā
- Sistēma Power for ALL – Viegls 1,2 kg instruments ar maināmu 12V akumulatoru
- Sistēma Power for ALL: viens akumulators un uzlādes ierīce spēj nodrošināt elektrobarošanu visai Home & Garden (māja un dārzs) instrumentu grupai

Citas izstrādājuma priekšrocības

Piegādes komplekts

- 1 akumulators PBA 12V 2.5Ah O-B
- Koferis
- Betona urbis, Ø 6 un 8 mm
- Adapters apaļajam kātam
- Universāls urbis, Ø 5 un 6 mm
- 4 gari uzgaļi
- Uzlādes ierīce AL 1115 CV

Pasūtījuma numurs: 0603984027

EAN kods: 3165140877596

Akumulatora perforators

Uneo

Tehniskie dati

Akumulatora spriegums: 12 V

Akumulatora ietilpība: 2,5 Ah

Maks. urbumu skaits ar vienu akumulatora uzlādi (betons): 38

Maks. urbumu skaits ar vienu akumulatora uzlādi (mīksta koksne): 90

Maks. skrūvju skaits ar vienu akumulatora uzlādi: 110

Ātrums tukšgaitā (1. ātrums/2. ātrums): 0 – 280 / 900 apgr./min.

Triecienu biežums: 0 – 4.800 min.⁻¹

Viena trieciena enerģija (EPTA): 0,5 J

Bosch pneimatiskais āmurs: pneimatisks

lekārtas svars: 1,2 kg

Urbšanas diapazons

Maks. urbšanas Ø betonā: 10 mm

Maks. urbšanas Ø tēraudā: 8 mm

Maks. urbšanas Ø kokā: 10 mm

Informācija par troksni/vibrāciju

Izmēritās vērtības ir noteiktas atbilstoši EN 60745.
Kopējā vibrācijas vērtība (vektoru summa trijos virzienos).

Triecienurbšana betonā

Vibrācijas paātrinājuma vērtība ah: 13.0 m/s²

Izkliede K: 2.5 m/s²

Urbšana metālā

Vibrācijas paātrinājuma vērtība ah: 2.5 m/s²

Izkliede K: 1.5 m/s²

Skrūvēšana

Vibrācijas paātrinājuma vērtība ah: 2.5 m/s²

Izkliede K: 1.5 m/s²

Elektriskā instrumenta A klases trokšņa līmenis parasti ir šāds: skaņas spiediena līmenis ir 83 dB(A), savukārt akustiskās jaudas līmenis ir 94 dB(A). Nenoteiktība K= 3 dB.

Funkcijas



Akumulatora spriegums

12 V



Kompakts dizains

Kompakta konstrukcija, neliels svars



Pneimatisks triecienmehānisms

Liela izmantotā jauda



SDS quick darbarīku turētājs

Ātra un vienkārša ievietojamo instrumentu nomaiņa



Pielietojuma veids

Skrūvēšana/urbšana/urbšana ar triecieniem



2 pakāpju reduktors

Izcila ilgmūžība, lieliska spēka pārvade

Funkcijas

12 V

Litija-jonu tehnoloģija

Pneimatisks triecienmehānisms

Bosch elektroniskā akumulatora elementu aizsardzība (ECP)

Urbju pievienošanas sistēma "SDS Quick"

Lietojums: skrūvēšana/urbšana/urbšana ar triecieniem

Rokturis ar mīkstu pārklājumu

Bosch sistēma "Electronic"