

Akumulatorowe myjki do  
pracy na zewnątrz

## Fontus

Swoboda działania zawsze i  
wszędzie

[Do produktu](#)



## Główne właściwości produktu

- Mobilna myjka do prac porządkowych w domu lub w podróży, działa niezależnie od dostępu do sieci wodociągowej i zasilania
- Wielofunkcyjne: cztery opcje natrysku, regulacja ciśnienia wody i inteligentna szczotka SmartBrush
- Rozkładany uchwyt i wytrzymałe koła zapewniają szybkie przygotowanie do pracy i łatwą obsługę
- Idealna do mycia rowerów, mebli ogrodowych, donic kwiatowych, łodzi, a nawet kąpania psów
- Schowek na osprzęt i wygodny sposób przechowywania pistoletu natryskowego zapewniają najwyższy komfort pracy
- Syneon Chip steruje zużyciem energii, zapewniając optymalną wydajność i dłuższy czas pracy
- Power for ALL: jeden akumulator do obsługi wszystkich elektronarzędzi z oferty Home & Garden

## Pozostałe zalety produktu

## W wyposażeniu standardowym

- Pistolet natryskowy
- Szczotka SmartBrush
- Wąż 4 m
- Filtr

**Nr katalogowy:** 06008B6001

**Kod EAN:** 3165140938662

---

Akumulatorowe myjki do pracy na zewnątrz

## Fontus

### Dane techniczne

---

**Maks. ciśnienie: 15 bar**

**Ustawienia ciśnienia: niskie, średnie i turbo bar**

**Zakres przepływu, od: 1,5 l/min**

**Zakres przepływu, do: 3,1 l/min**

**Zakres przepływu: 1,5 - 3,1 l/min**

**Napięcie akumulatora: 18 V**

**Pojemność akumulatora: 2,5 Ah**

**Czas pracy akumulatora: do 60 min**

**Czas ładowania akumulatora: 105 min**

**Pojemność zbiornika: 15 l**

**Długość węża: 4 M**

**Ciężar (bez osprzętu): 9,8 kg**

**Wysokość: 645 mm**

**Szerokość: 395 mm**

**Głębokość: 320 mm**

**Wymiary produktu (W x S x G): 645 x 395 x 320 mm**

### Informacje na temat emisji hałasu i drgań

---

Wartości określone zgodnie z normą EN 60335

Wartość sumaryczna drgań (suma wektorów trzech kierunków).

**Wartość emisji drgań ah: 0.0 m/s<sup>2</sup>**

**Błąd pomiaru K: 1.5 m/s<sup>2</sup>**

Pomiar emisji hałasu wykonano zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE. A-ważony poziom szumów elektronarzędzia wynosi typowo: poziom ciśnienia akustycznego 61 dB(A); poziom mocy akustycznej 74 dB(A). Błąd pomiaru K= 3 dB.

### Funkcje

---



## Napięcie akumulatora

18 V

## Funkcje

---

Gotowość do pracy od razu po dostarczeniu

Miejsce na osprzęt/wąż/kabel

System szybkozłączek ułatwiających podłączenie

Bezpieczny w użyciu schowek na pistolet natryskowy

Filtr

Drażek teleskopowy